



ООО «Современные Технологии Тепла»  
620137, г. Екатеринбург, ул. Волховская д.20 оф. 204  
т.8-922-219-09-26; [info@pena96.ru](mailto:info@pena96.ru), [www.pena96.ru](http://www.pena96.ru)  
ИНН 6670406053, КПП 667001001



## Оборудование низкого давления «Пена-25» для напыления и заливки пенополиуретана на строительной площадке




<p>Модели оборудования с плавным изменением производительности (частотный регулятор) на 220В</p>	<p>Изображение</p>	<p>Описание</p>
<p><b>Установка ПЕНА-25 с ППК-09</b></p> <p>Производительность 2,0- 12 кг/мин. *</p> <p><b>В зависимости от модификации</b></p> <p>Два двигателя. Суммарная мощность 0,74кВт. Соотношение компонентов А:Б в диапазоне 1:1 до 1:1,7, регулируется электронно. Длина рукавов <b>в комплекте</b>/максимум –10/30*м.</p> <p><b>Пистолет-распылитель ПРП-04 в комплекте</b></p> <p>Мощность 3,74кВт. Вес 95 кг</p> <p>* Требуется использовать рукава ВД</p>		<p>Высокое качества комплектующих и сборки установки. Гарантия - 1 год</p> <p><b>Наличие проточных нагревателей компонентов ППУ, позволяет работать при низких и отрицательных температурах</b></p> <p>Промышленное оборудование, максимально приближенное к установкам ВД. Два бортовых мини компьютера для управления всеми параметрами. Рекомендуется <b>для профессионального и постоянного применения</b></p>

\* Стоимость указана в комплекте с пистолетом-распылителем ППУ ПРП-04.

Возможна поставка установки ППУ без пистолета распылителя

\* Установка ПЕНА-25 – 219 000 без проточных нагревателей компонентов ППУ и пистолета распылителя ПРП-04

\* Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается отдельно

<p><b>Установка ПЕНАТМ-25ПУ2Т с ППК-09</b>  <b>Основные параметры - ПЕНА-25 с ППК-09.</b>  Сверх того:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Программируемый таймер, который автоматически отключает двигатель через заданный промежуток времени. Удобная опция при заливке ППУ в пустоты и полости.</li> <li>2. Устройство автоматического запуска или выключения двигателя, соответственно, если затвор распылителя переводится в положение «Открыто» либо «Закрыто».</li> <li>3. Датчик расхода полиола. Позволяет экономить сырьё и получать точные данные по соотношению и расходу компонентов, фактическую плотность ППУ на поверхности, расход сырья на 1м2 и пр.</li> </ol>		<p>Высокое качества комплектующих и сборки установки.  Гарантия - 1 год</p> <p><b>Наличие проточных нагревателей компонентов ППУ, позволяет работать при низких и отрицательных температурах</b></p> <p>Промышленное оборудование, максимально приближенное к установкам ВД. Два бортовых мини компьютера для управления всеми параметрами.  Рекомендуется <b>для профессионального и постоянного применения</b></p>
<p><b>Распылитель ППУ ПРП-04</b></p>		
<p><b>Комплект шлангов высокого давления с подогревом.</b>  Длина 20 м/30 м  Дополнительно в пучке проложен греющий кабель,  Мощность 30Вт/м.п, напряжение 220В.</p>		<p>Поддерживает температуру сырья в заданном диапазоне</p>

\* **Стоимость указана в комплекте с пистолетом-распылителем ППУ ПРП-04. Возможна поставка установки ППУ без пистолета распылителя**

\* **Установка ПЕНА-25 – 209 980 без проточных нагревателей компонентов ППУ и пистолета распылителя ПРП-04**

\* **компрессор в комплект поставки не входит и приобретается отдельно**